



Automatické otevření dveří AirDry

Naše nová technologie AirDry využívá k dokončení sušení přirozený tok vzduchu. V poslední fázi programu otevře dvířka o 10 cm. Tím zajistí maximální usušení s nižší spotřebou energie.

Specifikace a benefity



Umyté nádobí k dispozici vždy, když jej potřebujete

Potřebujete rychle umýt nádobí? To není u této myčky nádobí problém díky funkci řízení času, která umožňuje zkrátit délku programů na polovinu.



Spusťte vaši myčku nádobí, kdykoliv vám to vyhovuje

Tato myčka nádobí se spustí, když to chcete vy. Pomocí funkce odloženého startu ji můžete naplnit, kdy chcete, a naprogramovat čas jejího spuštění dle vašeho rozvrhu. Spuštění můžete odložit až o 24 hodin.



Beze skvrn a zářivě, u každého programu

Náš program AutoFlex s inteligentním snímačem upraví spotřebu každého mycího programu podle velikosti a čistoty každé náplně. Pouze taková spotřeba, která je zapotřebí pro nádobí beze skvrn. Bez plýtvání vodou, energií nebo časem. Jednoduše účinně zářivě, pokaždé.

- 5 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: AutoFlex 45-70 °C, intenzivní 70 °C, rychlý plus 60 °C, Opláchnutí a čekání
- Hlučnost: 47 dB(A)
- Spotřeba vody a energie: 9.9 l, 0.777 kWh
- Třídy (en.třída/mytí/sušení): A+ / A / A
- Kapacita mytí: 9
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: světelný bod na podlaze, dvoubarevný, budík, zpožděný start 1-24h, Moje oblíbené, vybraný program, indikátor pro leštadlo, sůl, TimeManager, XtraDry
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má skládací poličky na šálky
- Dolní košík má 2 rozložitelné talířové poličky
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 446 x 550
- Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/900 x 450 x 550
- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)

Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
Rozměry (mm)	818x446x550
Energetická třída	A+
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x450x550
Programy	AutoFlex 45-70 °C, intenzivní 70 °C, rychlý plus 60 °C, Opláchnutí a čekání
Počet jídelních souprav	9
Délka kabelu (m)	1.5
Délka napouštěcí hadice (cm)	150
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150
Příkon (W)	1950
Napájecí napětí (V)	220-240
Požad. jistiění (A)	10
Frekvence (Hz)	50
Hlučnost (dB(A))	47
Počet programů	5
Počet teplot	4
Účinnost sušení	A
Odhadovaná roční spotřeba (kWh)	222
Roční spotřeba vody (l)	2775
Obvyklý program	Eko 50 °C
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Typ napouštěcí hadice	Aqua control

Typ motoru	Invertor motor
Hmotnost (kg)	31.3
Vodní senzor	Ano
Paprsek na podlaže	červený a zelený
FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Vlastnosti dolního koše	2 rozložitelné talířové poličky
Vlastnosti horního koše	skládací poličky na šálky
Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm
EAN kód produktu	7332543566129

